



БЫСТРАЯ НАСТЕННАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА DC до 40кВт **PARKCHARGE 7-2 40кВт**

Сенсорный LCD 8 "

DC зарядные кабели
2 x DC:
Chademo, CCS2, GB/T*



3/4G модем,
WI-FI, Ethernet

Считыватель
бесконтактных
RFID карт

Быстрая DC настенная зарядная станция ParkCharge 7-2 40кВт
для одновременной зарядки двух электромобилей. Старт зарядки может производиться
автоматически в режиме "plug and charge", по абонентской RFID карте , через мобильное приложение .

Описание основных функций

Старт зарядки: по абонентской RFID карте, через мобильное приложение *	
Интеграция зарядной станции с системой платной парковки*	
Максимальная общая мощность :	DC= 20+20 = 40кВт
Два зарядных кабеля*:	DC : GB/T, CCS2 , Chademo,*
Монетизация: через мобильное приложение, интернет эквайринг «ParkChargePay»	
Интеграция с другими программами через API*	
Дисплей сенсорный 7"	
Система встроенного охлаждения \ обогрева*	

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Технические характеристики

Входное напряжение :	380В 50Гц 3ФАЗЫ+N+PE
Выходное напряжение :	DC= 200-1000В , AC 380В*
Мощность выходов :	DC не более 40 кВт*,
Входной ток :	60А
Выходной ток:	125А
Тип зарядных разъемов :	DC : GB/T, CCS2, CHadEMO *
Режим заряда :	Mode 4*
Рабочая температура:	-35С +50С, -40+50*
Дисплей LCD:	7 " сенсорный
Длина зарядных кабелей :	DC кабели 5 м
Вентиляция :	приточные вентиляторы
Протокол :	OCPP 1.6

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Установочные параметры

Размеры без держателей кабелей: (высота x ширина x глубина)	800 x 690 x 275мм
Конструкция:	металлический корпус, покрытие RAL любой
Вес:	80кг
Степень защиты:	Ip54/IK10
Установка:	на стену с использованием закладной пластины
Комплект поставки :	зарядная станция , подключенная к мобильному приложению, закладная пластина для настенного крепления .
Дополнительно: ограждение	из трубы 76мм, дорожный знак парковки электромобиля

