



МЕДЛЕННАЯ НАПОЛЬНАЯ АС ЭЛЕКТРОЗАРЯДКА ParkCharge 1.2RFID Type 2 + GBT



Кнопка аварийной остановки зарядки на задней стенке*

Датчик открытия двери*

Зарядный кабель GBT ток до 32А



Индикация режима работы: свободен, зарядка, ошибка.

Индикаторная панель с встроенным считывателем абонентских RFID карт

Зарядная розетка Тип 2 с электромеханическим замком блокировки зарядного кабеля.

Безопасная и надежная медленная АС зарядная станция PARKCHARGE подходит для применения на уличных корпоративных парковках, парковках жилых комплексов, гостиниц и т.п. Старт зарядки с абонентской RFID карты или автоматический «plug and charge».

Описание основных функции

Старт зарядки по абонентской RFID карте или автоматический

Интеграция зарядной станции с СКУД на объекте, датчик открытия двери *

Тип соединения: розетка Type 2, кабель Type2, кабели GBT *

Механизм электронной блокировки зарядного пистолета в режиме «зарядка»

Возможность механической разблокировки зарядного пистолета в аварийном режиме

Счетчики учета электроэнергии на каждый канал *

Розетка 32А 380В для подключения мобильной быстрой DC зарядной станции*

Система встроенного обогрева*

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Технические характеристики

Количество фаз : 1\3

Напряжение входное: 220/380В

Выходное напряжение : 220В и 380В

Мощность : не более 44кВт =2 x 22 кВт, регулировка мощности 3,7-22кВт в каждом канале

Защита : УЗО, три автоматических выключателя, два датчика тока

Приборы учета электроэнергии* : электросчетчики «Энергомера» - 2 шт

Тип заряда : заряд переменным током, Mode 3

Рабочая температура* -30С +40С

Индикация режима работы: кабель подключен/идет зарядка/забронирован/готов к работе

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Установочные параметры

Размеры : 1345 x 390 x 390 мм (высота x ширина x глубина)

Конструкция: стальной вандализационный корпус, брендирование по ТЗ заказчика

Вес: 50кг

Степень защиты: Ip54, IP64*

Установка: на бетонное основание с использованием закладной пластины

Комплект поставки : зарядная станция, закладная пластина с анкерными поводками.

Дополнительно : ограждение из трубы 76мм, дорожный знак парковки для электромобиля

