



# ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПЕРЕНОСНАЯ PARKCHARGE 6.60



## PRODUCT DISPLAY

Дисплей 4.3 “

Колесики с фиксаторами



Зарядный кабель длиной 3,5м  
с разъемом CCS combo

Вводной кабель длиной 5м

Product size of charger: 570 (Width) \*350 (Height) \*190 (Thickness) mm  
(No include the connector, casters and handles)



Мобильная зарядная станция подходит для быстрой зарядки батарей электромобиля .  
Зарядка аккумуляторной батареи производится постоянным током по стандарту CCS.

## Описание основных функции

Мобильное зарядное устройство на колесиках

Зарядный кабель длиной 3,5 м с разъемом стандарта CCS combo 2

Максимальная выходная мощность DC 60кВт

Сенсорный дисплей 4,3" с индикацией о зарядной сессии и сенсорным управлением

Ручки для удобства перемещения зарядного устройства

Стопоры на колесиках для фиксации станции на месте

Входной кабель для подключения к сети 380В 5м

## Технические характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Подключение :               | 3ФАЗЫ+N+PE  |
| Стандарт зарядки :          | CCS (IEC65851-23)   |
| Выходное напряжение :       | 200-1000В   |
| Выходной ток максимальный : | не более 180А   |
| Входной ток максимальный :  | не более 110А   |
| Вводной автомат :           | 380В , 100А   |
| Защита от утечки DC тока:   | есть  |
| Режим заряда :              | регулировка режима заряда в диапазоне 25кВт - 60кВт           |
| Рабочая температура         | -20С +55С   |
| Дисплей :                   | LCD 4,3", сенсорный   |
| Длина зарядного кабеля :    | 3,5 м   |
| Вводной кабель :            | длина 5м с вилкой 3Ф+N+PE или с клеммами для подключения в РЩ |
| Эффективность :             | 95%   |

## Установочные параметры

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Размеры без ручек и кабелей : | 450x200x700мм (высота x ширина x глубина)                                    |
| Конструкция:                  | металлический корпус, толщина стенки 2мм                                     |
| Вес :                         | не более 60кг  |
| Размеры в упаковке :          | 750x530x910мм  |
| Вес в упаковке :              | 80кг   |
| Степень защиты:               | Ip43   |
| Комплект поставки:            | зарядная станция, зарядный кабель 3,5 м с разъемом CCS2, вводной кабель 5м . |

