



МОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА **ParkCharge Power Bank 60кВт**

Зарядный кабель
DC GBT или CCS2

Порт для подзарядки
от быстрой DC GBT
зарядной станции



Дисплей 7 "

Вход для зарядки
от сети 380В 7кВт

ParkCharge Power Bank

Мобильная зарядная станция с встроенным аккумулятором ParkCharge Power Bank подходит для быстрой коммерческой быстрой подзарядки электромобилей . Зарядка производится через DC порт электромобилей GBT или CCS2.

Описание основных функции

Мобильное зарядное устройство постоянного тока

Встроенная батарея LifePO4

Максимальная выходная мощность DC 60кВт

Один зарядный кабель DC GBT или CCS2

Вход 1 DC GBT для быстрой подзарядки от зарядной станции

Вход 2 для зарядки от сети 380В

Сенсорный дисплей 7 дюймов

Технические характеристики

Встроенная батарея :	65кВт.ч
Зарядный кабель :	GBT или CCS
Выходное напряжение :	200-1000В
Выходная мощность :	60кВт
Входы для зарядки встроенной батареи :	DC GBT + 380В 7кВт
Защита от утечки DC тока:	есть
Рабочая температура	-10C +50C
Дисплей :	LCD 7", сенсорный
Длина зарядного кабеля :	7м
Протокол:	OCPP 1.6

Установочные параметры

Размеры :	1050x930x1580мм (высота x ширина x глубина)
Конструкция:	металлический корпус, вентиляторы принудительного охлаждения
Вес :	834кг
Размеры в упаковке :	1250x1130x1750мм
Вес в упаковке :	850кг
Степень защиты:	Ip54
Комплект поставки: зарядная станция, зарядный кабель с разъемом DC GBT или CCS2.	

