



ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ПАРКИНГОВ И БИЗНЕС ЦЕНТРОВ PARKCHARGE 4



Монетизация P

Индикатор зарядки

Ethernet
Wi Fi, 4G

Считыватель RFID
к а р т ы

Кнопка аварийной
о с т а н о в к и

Розетка-держатель
зарядного пистолета
с ф и к с а т о р о м



Безопасная и надежная медленная зарядная станция PARKCHARGE 4 подходит для применения в крытых паркингах жилых комплексов, бизнес центрах, гостиничных комплексах, монетизация через мобильное приложение.

Описание основных функции

Старт \ Стоп \ зарядки по RFID карте\мобильного приложения

Интеграция с существующей системой СКУД на объекте

Отображение текущей информации на дисплее: время зарядки, потребленная мощность, напряжение в сети, предустановленный максимальный ток заряда

Зарядный кабель длиной 5 м с зарядным разъемом Тип 2\ GB\T \ Зарядная розетка Тип 2 *
Розетка - фиксатор разъема зарядного штекера*

Монтаж на стену или на дорожное покрытие с помощью стойки *

LCD дисплей*

Кнопка аварийной остановки зарядной сессии

Монетизация через мобильное приложение*

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Технические характеристики

Количество фаз :	1/3
Напряжение :	220/380В
Мощность :	не более AC 22кВт
Стандарты :	МЭК 62196-2
Режим заряда :	Mode 3
Рабочая температура	-25С +50С
Индикация режима работы:	дисплей
Считыватель абонентских карт :	RFID*

Установочные параметры

Размеры зарядной станции :	(высота x ширина x глубина) 360 x 245 x 125мм
Конструкция:	выполнен из материалов PC-ABS
Вес:	7 кг
Степень защиты:	Ip55
Стойка для установки на дорожное покрытие:	высота 1350мм с закладной пластиной
Установка:	на стену \ стойку с использованием закладной пластины
Комплект поставки :	зарядная станция с кабелем /розеткой, комплект крепежа, инструкции

Дополнительно : защитное ограждение высотой 1450мм из трубы 76мм, дорожный знак парковки электромобиля, стойка высотой 1350мм для установки зарядной станции на дорожное покрытие.

